

Sikaplan® WP 3150-16 R

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

1	COD DE IDENTIFICARE UNIC AL PRODUSULUI – TIP	02 07 20 10 100 0 000058
2	TIPUL - lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții	
3	UTILIZARE	EN 13361:2004 – Membrane armate pe bază de policlorură de vinil (PVC-P), folosită ca hidroizolații la piscine.
4	PRODUCĂTOR:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4a	REPREZENTANT AUTORIZAT:	Sika România S.R.L. Str. Izvor Nr. 92-96 Clădirea Forum III Et. 7 Sect. 5 050562 București
5	SISTEM DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI PRODUSULUI:	Sistem 2+
6	STANDARD ARMONIZAT:	EN 13361:2004
	Organismul notificat:	1349

7 PERFORMANȚE DECLARATE

Caracteristici Esențiale	Performanțe	Sistem de EVCP	Specificații Tehnice Armonizate
Rezistența la întindere, longitudinal	2500 (± 400) N / 50 mm	Sistem 2+	EN 13361:2004
Rezistența la întindere, transversal	2500 (± 400) N / 50 mm	Sistem 2+	
Rezistența la străpungere	6.50 (± 0.75) kN	Sistem 2+	
Permeabilitatea la apă	$< 10^{-7} \text{ m}^3 \times \text{m}^{-2} \times \text{d}^{-1}$	Sistem 2+	
Îmbatrânire artificială	Rezistență la întindere și alungire rămase: $\geq 75\%$	Sistem 2+	
Oxidarea	Modificarea rezistenței la întindere / elongației: $\leq 20\%$	Sistem 2+	
Fisurare la agresiunea mediului	Fără performanță determinată	Sistem 2+	
Substanțe periculoase	Fără performanță determinată	Sistem 2+	

8 DECLARAȚIA


Performanța produsului identificat la punctele 1 – 3, este în conformitate cu performanța declarată de la pct. 7. Această declarație de performanță (DdP) este emisă în conformitate cu Regulamentul UE Nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Nume : Lucian Mihai
Funcția: Director Tehnic
București, 18 martie 2020

Pt. conformitate,


Nume : Cătălin Nedelcu
Funcția: Consultant Tehnic
București, 18 martie 2020



Finalul informațiilor în conformitate cu Regulamentul UE Nr. 305/2011



27

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

Nr. DoP. 02 07 20 10 100 0 000058

EN 13361:2004

Organismul notificat 1213

Membrane armate pe bază de policlorură de vinil (PVC-P), folosită ca hidroizolații la piscine.

Rezistența la întindere, longitudinal	2500 (± 400) N / 50 mm
Rezistența la întindere, transversal	2500 (± 400) N / 50 mm
Rezistența la străpungere	6.50 (± 0.75) kN
Permeabilitatea la apă	$< 10^{-7} \text{ m}^3 \times \text{m}^{-2} \times \text{d}^{-1}$
Îmbatrânire artificială	Rezistență la întindere și alungire rămase: $\geq 75\%$
Oxidarea	Modificarea rezistenței la întindere / elongației: $\leq 20\%$

<http://dop.sika.com>

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII (REACH)

Pentru informații și recomandări privind siguranța utilizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte informații privind siguranța.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Declarație de Performanță

Sikaplan® WP 3150-16 R
02 07 20 10 100 0 000058
2020.03 , ver. 1