

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sarnafil® T Walkway Pad

PADURI PENTRU TRAFIC DIN FPO

DESCRIEREA PRODUSULUI

Padurile pentru trafic Sarnafil® T Walkway Pad sunt fabricate din poliolefină flexibilă (FPO) de înaltă calitate obținute prin procedura de turnare prin injecție.

UTILIZĂRI

Sarnafil® T Walkway Pad sunt utilizate împotriva alunecării pe suprafața membranelor în cazul accesului sau lucrărilor de mentenanță pe acoperișurile realizate cu membrane Sarnafil® T.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Rezistență la radiații UV permanente
- Suprafață antiderapantă
- Se sudează cu aer cald, fără flacără deschisă
- Drenajul apelor pluviale de sub Sarnafil® T Walkway Pad este asigurat de o rețea de canale turnate
- Recilabil



APROBĂRI / CERTIFICĂRI

- Reacția la foc în conformitate cu standardul EN 13501-1, clasa E
- Rezistența la alunecare în conformitate cu standardul BS 7976-2, PTV >50
- Rezistența la alunecare în conformitate cu standardul DIN 51130, R 10
- Alunecarea unui volum în conformitate cu standardul DIN 51130, V 10
- Sistemul de management al calității EN ISO 9001/14001

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Poliiolefină flexibilă (FPO) pe bază de polipropilenă (PP)	
Ambalare	Cutie de carton cu 15 paduri	
Aspect/Culoare	Suprafață	Nervuri cu înălțimi diferite orientate în zig-zag (Chevron)
	Culoare	Gri închis
Termen de valabilitate	Sarnafil® T Walkway Pad nu expiră dacă sunt depozitate corect.	
Condiții de depozitare	Sarnafil® T Walkway Pad trebuie depozitate în condiții uscate.	
Lungime	600 mm (+3 mm / -3 mm)	
Lățime	600 mm (+3 mm / -3 mm) fără marginile de sudare	
Grosime	9.3 mm (+1 mm / -1 mm) inclusiv 3/5 mm înălțimea nervurilor în zig-zag	
Masa pe unitatea de suprafață	2.1 kg/pad	
Reacție la foc	Clasa E	EN 13501-1

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Structura sistemului	Produse compatibile	Sarnafil® TG 66 Sarnafil® TS 77 Sarnafil® TG 76
----------------------	---------------------	---

INFORMAȚII DE APLICARE

Temperatura ambientală a aerului	-20 °C min. / +60 °C max.
Temperatura suportului	-30 °C min. / +60 °C max.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

APLICARE

Lucrările de instalare trebuie realizate numai de către aplicatori autorizați de Sika în domeniul membranelor de acoperiș.

Aplicarea unor produse auxiliare, de ex. adezivi de contact / agenți de curățare, este limitată la temperaturi de peste +5 °C. Vă rugăm să consultați fișele tehnice ale produselor respective.

Pentru aplicare la o temperatură ambientală sub +5 °C, pot fi necesare măsuri obligatorii, din cauza cerințelor de siguranță în conformitate cu reglementările naționale.

METODE / UNELTE DE APLICARE

Pe baza instrucțiunilor de instalare valabile ale membranelor Sarnafil®. Sarnafil® T Walkway Pad se termosudează cu aer cald direct peste membranele Sarnafil® T.

- Marcați cu o linie direcția de instalare.
- Așezați padurile de-a lungul liniei marcate.
- Dacă se așează în linie, deplasați padurile între cele două distanțiere.
- Suprapuneți marginile pentru termosudură în direcția de mers a aparatului de sudură.

LIMITĂRI

Utilizarea Sarnafil® T Walkway Pad este limitată în zone geografice cu temperaturi medii minime lunare de -50 °C. Temperatura ambientală permanentă pe durata de exploatare este limitată la +50 °C.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

Acest produs este definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe destinate eliberării de către articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea fișei cu date de securitate (FTS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului
Sarnafil® T Walkway Pad
Noiembrie 2018, Versiune 01.01
020945032150002000

SarnafilTWalkwayPad-ro-RO-(11-2018)-1-1.pdf