

# FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

## Sikalastic® Flexistrip

### BANDĂ PREFORMATĂ DE ETANȘARE PENTRU SISTEMELE DE MEMBRANĂ LICHIDĂ SIKALASTIC®

#### DESCRIEREA PRODUSULUI

Sikalastic® Flexistrip este o bandă preformată de etanșare cu folie de protecție din hârtie pentru utilizarea cu sistemele de membrane Sikalastic®.

#### UTILIZĂRI

Bandă de etanșare și sigilare, folosită peste capetele de șurub sau rosturi de dilatare la tabla metalică în sistemele Sikalastic®.

Pentru construcții noi și în proiecte de reabilitare.

#### CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aplicare ușoară și rapidă.
- Autoadezivă.

#### INFORMAȚII DESPRE PRODUS

|                               |                                                                                                                                                                        |                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Ambalare</b>               | <b>Lățime rolă</b><br>50 mm                                                                                                                                            | <b>Lungime rolă</b><br>15 m |
| <b>Aspect/Culoare</b>         | Alb                                                                                                                                                                    |                             |
| <b>Termen de valabilitate</b> | Produsul nu expiră dacă este depozitat corespunzător.                                                                                                                  |                             |
| <b>Condiții de depozitare</b> | Produsul trebuie depozitat corespunzător în ambalajul original, nedesfăcut, sigilat și nedeteriorat, în condiții uscate și temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C. |                             |

#### INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

##### CALITATEA SUPORTULUI

Suprafața trebuie să fie solidă, suficient de rezistentă, uscată, curată și fără murdărie, ulei, grăsimi sau alte contaminări. În funcție de material, substratul trebuie amorsat sau curățat mecanic. Pentru a nivela suprafața, poate fi necesară șlefuirea. Substraturi adecvate: beton, membrane și acoperiri bituminoase, metal, cărămidă, azbociment, plăci ceramice, substraturi din lemn.

Pentru informații detaliate privind pregătirea stratului

suport și amorsarea, consultați Procedura de aplicare a membranei lichide corespunzătoare sistemului.

##### APLICARE

Înainte de aplicarea Sikalastic® dacă se folosește amor-să, aceasta trebuie să fie întărită și nelipicioasă. Pentru timpii de așteptare/reacoperire, consultați fișa teh-nică a primerului adecvat. Zonele ce se pot deteriora (balustrade, mâini curente, etc.) se vor proteja cu bandă de mascare sau folie din plastic.

##### Aplicare peste capetele șuruburilor:

Tăiați pătrate de 50 mm × 50 mm din Sikalastic® Flexis-trip, îndepărtați hârtia de protecție și fixați Sikalastic®

Flexistrip presând ușor peste capetele șuruburilor. Nu exercitați o presiune prea mare. Aplicați un strat de membrană lichidă Sikalastic® pe o suprafață de aprox. 100 mm x 100 mm peste Sikalastic® Flexistrip. Înglobați armătura Sikalastic® Reemat Premium în membrana lichidă astfel încât să nu depășească suprafața acoperită, la aprox. 1cm față de margine.

Pentru informații detaliate privind aplicarea sistemului Sikalastic®, consultați fișa tehnică și Procedura de aplicare corespunzătoare.

#### **Aplicare peste rosturi și îmbinări ale panourilor de tablă și fibrociment:**

Îndepărtați hârtia de protecție și fixați Sikalastic® Flexistrip apăsând ușor pe laterală și pe capăt. Aplicați un strat complet de Sikalastic®, cu aproximativ 33% mai lat decât banda și introduceți banda Sika® Flexitape Heavy în membrana umedă prin presiune ușoară cu pensula încărcată, aplicând astfel material suplimentar până când banda este acoperită. Înglobați Sika® Flexitape Heavy în membrana umedă fără tensionare sau întindere a benzii. Lăsați banda să se așeze în mod natural, direct din rolă, cu partea interioară orientată în sus pentru a evita răsucirea marginilor.

Pentru informații detaliate privind aplicarea sistemului Sikalastic®, consultați fișa tehnică și Procedura de aplicare corespunzătoare.

## **LIMITĂRI**

Limitările vor fi date de membrana Sikalastic® individual utilizată – vă rugăm consultați fișa tehnică relevantă.

## **SURSA VALORILOR DECLARATE**

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

## **RESTRICȚII LOCALE**

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

## **INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII**

### **REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH**

Acest produs este definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe destinate eliberării de către articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea fișei cu date de securitate (FTS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

## **PREVEDERI LEGALE**

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

#### **Sika Romania SRL**

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului  
Sikalastic® Flexistrip  
Noiembrie 2018, Versiune 01.01  
020915954000000003

SikalasticFlexistrip-ro-RO-(11-2018)-1-1.pdf